



















Altro Cantata™ Patent No. GB 2 462 167

| | | | |
|--|---|---|---|
| Flooring type Tipo de pavimento Belagsart |  | EN 13845 | Resilient Floor Elastische Bodenbeläge Suelos resilientes |
| Thickness Espesor total Gesamtdicke |  | EN ISO 24346 | 2.2mm |
| Wear layer Capa de uso Nutzschicht |  | EN ISO 24340 | 0.8mm |
| Roll dimensions Dimensiones del rollo Rollenabmessungen |  | EN ISO 24341 | 2.0m x 20.00m - 40m² |
| Weight Peso Flächengewicht |  | EN ISO 23997 | 2.6kg/m² |
| Classification for use Areas de uso Einsatzbereiche |  | EN ISO 10874 | 34 & 43 34 y 43 34 & 43 |
| Fire performance Reacción al fuego Brandverhalten |  | EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | Class Bfl-s1 ≥8kW/m² pass Clase Bfl-s1 ≥8kW/m² conforme Klasse Bfl-s1 ≥8kW/m² bestanden |
| Slip resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit |  | EN 13893 DIN 51130 | DS R10 |
| Flexibility Flexibilidad Flexibilität |  | EN ISO 24344 | Pass Conforme bestanden |
| Light fastness Resistencia a la luz Lichtechtheit |  | EN ISO 105-BO2 | ≥6 |
| Wear resistance Abrasión Verschleißverhalten |  | EN 13845 | ≤10% particles lost over 50000 cycles ≤10% de las partículas perdidas en 50.000 ciclos ≤10% Parkitel werden über 50000 Umdrehungen verloren |
| Castor chair abrasion Huellas de sillas de ruedas Stuhlrollenbeanspruchung |  | EN 425 | Pass Conforme geeignet |
| Indentation Punzonamiento Resteindruck |  | EN ISO 24343 | ≤ 0.10mm |
| Sound insulation Aislamiento acústico Trittschall |  | ISO 140-8 | ca. 7dB |
| Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Chemikalieneinwirkung |  | EN 423 | Good Buena beständig |
| Under floor heating Calefacción por el suelo Fußbodenheizung |  | EN 12524 | Suitable Apto geeignet |
| Electrical behaviours Características eléctricas Elektrisches Verhalten |  | EN 1815 | ≤ 2kV Antistatic ≤ 2kV Antiestáticas ≤ 2kV antistatisch |
| VOC emissions Emisiones de VOC VOC emissionen |  | Section 01350 / Floorscore | Pass Conforme Geeignet |