



altro



Altro Zodiac™

Flooring type Tipo de pavimento Belagsart		EN ISO 10582	Smooth flooring Pavimento ligero Glattbelag
Thickness Espesor total Gesamtdicke		EN ISO 24346	2 mm
Wear layer Capa de uso Nutzschichtdicke		EN ISO 24340	0.7 mm
Roll dimensions Dimensiones del rollo Rollenformat		EN ISO 24341	2.0m x 20.00m - 40m ²
Weight Peso Flächengewicht		EN ISO 23997	2.66 kg/m ²
Classification for use Areas de uso Nutzungsklasse		EN ISO 10874	33 & 42 33 y 42 33 & 42
Fire performance Reacción al fuego Brandverhalten		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class Bfl-s1 ≥8kW/m ² pass Clase Bfl-s1 ≥8kW/m ² conforme Klasse Bfl-s1 ≥8kW/m ² bestanden
Slip resistance Resistencia al deslizamiento Rutsicherheit		EN 13893 DIN 51130	DS R10 For lifetime sustainable wet slip resistance please refer to Altro safety flooring
Flexibility Flexibilidad Flexibilität		EN 435	Pass Conforme Bestanden
Light fastness Resistencia a la luz Farbbeständigkeit/Lichtechtheit		EN ISO 105-BO2	≥6
Wear resistance Abrasión Verschleißgruppe		EN 660-2	Group T Grupo T Gruppe T
Castor chair abrasion Huellas de sillas de ruedas Stuhllötleneignung		EN 425	Pass Conforme Bestanden
Indentation Punzonamiento Resteindruck		EN ISO 24343-1	≤ 0.10mm
Sound insulation Aislamiento acústico Trittschallminderung		EN ISO 10140	ca. 4dB
Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Chemikalieneinwirkung		EN 423	Good Buena Gut
Under floor heating Calefacción por el suelo Eignung für Fußbodenheizung		EN 12667	Suitable Apto Geeignet
Electrical behaviours Características eléctricas Elektrostatisches Verhalten		EN 1815	≤ 2kV Antistatic ≤ 2kV Antiestáticas ≤ 2kV antistatisch
VOC emissions Emisiones de VOC VOC emissionen		Section 01350 / Floorscore	Pass Conforme Geeignet